

H O F F M A N N

Kommunal-, Baumaschinen- & Nutzfahrzeuge GmbH

Hoffmann, Kommunal-, Baumaschinen- & Nutzfahrzeuge GmbH
Riestedter Straße 61, 06526 Sangerhausen

Tel. (03464) 34 20 71 / 34 21 72

Fax (03464) 34 21 71

eMail: Hoffmann.KBN_GmbH@t-online.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Sangerhausen BLZ 800 535 52 Konto 390 164 50

Volksbank Sangerhausen BLZ 800 635 58 Konto 75 02 184

Kleintraktor Valpadana 1330 HST – Rev Kabine



Lieferumfang:

- Mauser Komfortkabine , Windschutzscheibe aus-stellbar , Heizung , Lüftung . gefederter Sitz. gesamte Plattform mit Sitz- und Lenkposition drehbar. Rückfahreinrichtung Kompakte Abmessungen. optimale Gewichtsverteilung . Allradantrieb. Vorderradlenkung mit großem Lenkeinschlag . Differentialsperre hinten. vorn Multi-Disc-Front-Differential Tempomat Drehstromlichtmaschine. Amaturenbrett mit Betriebsstundenzähler. Geschwindigkeitsanzeige. Filterkontrollleuchte. Temperaturkontrolle für Motor und Getriebe. Zugpendel. 2 Rückspiegel. 2 Arbeitsscheinwerfer vor und hinten. Rundumleuchte. Kotflügel hinten. 12V-Batterie , Anlasser 40A . Homologation nach CEE .
- **Motor** , Wassergekühlter 3-Zylinder-Perkins-Motor Typ 103.10. Hubraum 954 cm³ , **24 PS** Indirekte Einspritzung. Trockenluftfilter , Kraftstofftank 20 L.
- **Bremsen** , Trommelbremsen auf der Hinterachse Lenkbremse pedalbetätigt. Feststellbremse.
- **Getriebe** ; Hydrostatisch mit Kriechgang Geschwindigkeit mit Kriechgang von 0 bis 4 km/h Geschwindigkeit der 1. Gruppe von 0 bis 9 km/h Geschwindigkeit der 2. Gruppe von 0 bis 19 km/h
- **Sperrvorrichtung** : Differentialsperre hinten. Betätigung durch Fußpedal. Multi-Disc-Front-Differential mit maximaler Traktion.
- **Zapfwelle** Mechanisch betätigte Heckzapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten 540 und 1000 min⁻¹, Zapfwellenstummel 1" 3/B mit 6 Nuten ,
- **Hydraulik** : 2 Zusatzsteuergeräte doppelwirkend mit lage- Zugkraft- und Mischregelung. 4 Heckzapfanschlüsse- Oberlenker und Unterlenker Kat. I. Hubkraft 600 kg , Pumpenleistung 11 l/min bei 120 bar
- **Lenkung** : Hydraulische Lenkung , Wenderadius mit 1850 mm.
- **Vorderachse**; Allradantrieb und Vorderradlenkung mit permanentem Allradantrieb.
- Sicherheit Push & Start System: Der Motor startet nur wenn das Kupplungspedal getreten ist. Der Motor stoppt sofort. wenn der Fahrer bel laufendem Arbeitsgerät den Sitz verlässt.
- **Serienbereifung** : Ackerstollenbereifung V. 6.5/80 -12 (Festfelgen) h. 7.00 - 12 (Verstellfelgen)
- **Abmessungen und Gewichte** (bei Bereifung 7.00-12)

H O F F M A N N

Kommunal-, Baumaschinen- & Nutzfahrzeuge GmbH

• Länge :	2510 mm	• Leergewicht :	650 kg
• Breite :	870 mm !	• Zul. Gesamtgewicht :	1100 kg
• Höhe über Bügel:	2010 mm	• Zul. Achslast vorn :	590-750 kg
• Höhe über Lenkrad :	1140 mm	• Zul. Achslast hinten :	900 kg
• Höhe über Sitz .	1125 mm	• Zul. Anh.-last (Kuppl.):	2000 kg
• Radstand :	1022 mm	• Zul. Anh.-last (Zugp.) :	3000 kg
• Bodenfreiheit :	210 mm	• Zul. Stützlast (Kuppl.):	350 kg

Angebotspreis des Schlepper in obiger Komplettausrüstung	:	22.780,00 €
Frontkraftheber mit Weiste-Dreieck kpl. mit Achsab-stützung , 4 x zusätzliche Steuerleitungen nach vorn verlegt ,2 x Abblendlicht oben am Kabinendach inkl. Montage	:	2.375,00 €
Transportkosten und Kfz –Brief	:	400,00 €
Sonderpreis für Vorführgerät in obiger Ausrüstung	:	17.000,00 €
Zzgl. 19 % MwSt	:	3.230,00 €
Gesamtpreis	:	20.230,00 €